

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА

Назначение	Наименование	Цена за ед.	Нормы расхода с покраской		Тара кг	Описание
Воздуховоды металлические	СТАБИТЕРМ-317	430 руб/кг	2,4 кг/м ²	1200 руб/м ²	20	Огнезащитная краска разбавляемая Срок эксплуатации 10лет. EI-60 мин.
Воздуховоды металлические	СТАБИТЕРМ-317 (сухая смесь)	590 руб/кг	2,4 кг/м ²	1610 руб/м ²	12	Огнезащитная краска разбавляемая Срок эксплуатации 10лет. EI-60 мин.
Воздуховоды металлические	ФАЙРЕКС-300	410 руб/кг	На R 60мин толщина покрытия 6мм расход 9кг	2800 руб/м ²	40	Мастика для защиты от огня и повышения предела огнестойкости. Срок эксплуатации 10лет.
Металл. конструкции (краска)	СТАБИТЕРМ-217	562 руб/кг	На R 60мин		20	Огнезащитная краска разбавляемая
			1,91 кг/м ²	1300 руб/м ²		
			На R 90мин			
			2,31 кг/м ²	1500 руб/м ²		
Металл. конструкции (грунтование)	СТАБИТЕРМ-021 ГФ-021	317 руб/кг	50-60 г/м ²	280 руб./м ²	5	Водоразбавляемый грунт для грунтовки и окраски металлических деталей
Древесина (лак)	НЕГОРИН-ЛАК	1070 руб/кг	330 г/м ²	610 руб./м ²	20	Огнезащитный лак. Срок эксплуатации-10лет.
Древесина (пропитки)	НЕГОРИН-МС	130 руб/кг	130 г/м ² (сухого состава) 500 г/м ² (водного раствора)	180 руб./м ²	25	Поставляется в сухом виде. Растворяется в холодной воде. Срок эксплуатации – 3 года.
Древесина (пропитки)	ВУПРОТЕК	460 руб/кг	170 г/м ² (сухого состава)	250 руб./м ²	40	Поставляется в сухом виде. Растворяется в холодной воде. Срок эксплуатации – 10 лет.
Древесина (краска)	НЕГОРИН-КДО	860 руб/кг	0,35 кг/м ²	520руб/м ²	20	Огнезащитная краска на 1 группу. Срок эксплуатации 10 лет.
Эмаль защитная	СТАБИТЕРМ-007	250 руб/кг	50-80 г/м ²	240 руб./м ²	5	Эмаль защитная финишная атмосферостойкая (белая)
Ткань,ковров. покрытия	антиперен «Роса»	320 руб/кг	0,1 г/м ²	222 руб./м ²	12	Готовый раствор. Огнезащитная пропитка декоративных тканей. II группа. . Срок эксплуатации – 1 год.
Ткань,ковров. покрытия	антиперен «Асфор ТМ»	390 руб/кг	Хлопок 0,15 г/м ² 0,19 г/м ² 0,30 г/м ²	276 руб./м ² 292 руб./м ² 346 руб./м ²	20	Антисептический и огнезащитный пропиточный состав. Срок эксплуатации – 3 года.
Защитное покрытие для воздуховодов	БИЗОН 20-1Ф БИЗОН 40-1Ф	800 р/м ² 900 р/м ²	20 мм EI- 60 40 мм EI- 120	1200 р/м ² 1500 р/м ²	6 м ²	Огнезащитный материал кашированный алюминиевой фольгой.
Покрытие + клеевой состав	БИЗОН 5-1Ф	950р/м2	5мм EI - 60	1500 р/м ²	20 м ²	Огнезащитное покрытие в комбинации с клеевым огнезащитн. составом каш-й фольгой